



Nacelle rotative et extensible 3P/700-REM 4400 +/- 90° -970x2240mm - Ext. à 4360mm

Nacelle rotative et extensible avec capacité de 700 kg et double extension. Idéale pour trois personnes et leurs outils.

970 mm x 2240 mm à 970 mm x 4360 mm d'espace de travail une fois étendue au maximum.

Depuis la nacelle, une commande électronique par joystick proportionnel permet de piloter les mouvements de la nacelle et du chariot télescopique.

Il doit certainement être préconisé une charge maxi sur les extensions.

Ne pas oublier non plus que la charge de la charge admise par la nacelle varie avec la longueur d'extension du bras.



11/2012 - Photo non identifiable

Les garde-corps ne sont pas télescopiques.



NACELLE PIVOTANTE

(EXTENSIBLE JUSQU'À 4,20 m - 300 kg)
 Cette nacelle pivotante peut accueillir jusqu'à 3 personnes avec une charge de 300 kg. Elle s'étend hydrauliquement en quelques secondes de 2,40 m à 4 m. L'installation est rapide et son orientation (jusqu'à 90° de chaque côté) facilite l'adaptation aux conditions du chantier.



NACELLE PIVOTANTE

(EXTENSIBLE JUSQU'À 5,80 m - 300 kg)
 Cette grande nacelle pivotante s'étend en quelques secondes de 2,40 m à 5,80 m. Elle peut accueillir jusqu'à 3 personnes avec une charge de 300 kg. L'installation est rapide et facile. Sa grande taille en fait une nacelle confortable pour toutes les interventions en hauteur qui nécessitent beaucoup d'espace de travail.



NACELLE PIVOTANTE

(EXTENSIBLE JUSQU'À 4,20 m - 800 kg)
 Cette nacelle pivotante s'étend hydrauliquement en quelques secondes de 2,40 m à 4,20 m. Elle est conçue pour accueillir jusqu'à 3 personnes avec une capacité de charge maximum de 800 kg. Ce modèle est particulièrement utile lorsqu'une forte capacité de charge est nécessaire avec une longue portée. D'autres configurations sont disponibles.



NACELLE FIXE

(1,20 m x 2,15 m - 300 kg)
 Cette nacelle fixe peut accueillir jusqu'à 3 personnes simultanément et une charge de 300 kg. Elle s'étend hydrauliquement en quelques secondes de 1,20 m à 2,15 m. L'installation est rapide et facile. D'autres configurations sont disponibles.

Une simple petite recherche sur le net pour voir les caractéristiques et avoir une idée montre que les charges conventionnelles des nacelles extensibles classiques ne dépassent pas 700 kg de charge utile **pour une charge centrée.**