



Bandeaux LED

Les + des gammes

- 3 niveaux de puissance. De 2.5W/m pour des applications de balisage jusqu'à 15W/m pour un rendu lumineux puissant.
- large choix de couleur
- indice de protection au choix : IP20 / IP40 / IP67 & IP68
- jusqu'à 4 longueurs de flexible différentes en standard
- sur-mesure décliné sur l'ensemble de la gamme
- Les flexibles LED IP20 et IP40 sont intégrables dans l'ensemble de nos profils aluminium et MDF

SUPER SOFT FLEX

IP20 - 12VDC LED fixe 2,5W/m p.180	IP40 - 12VDC LED fixe 2,5W/m p.182	IP67 - 12VDC LED fixe 2,5W/m p.112	IP68 - 12VDC LED fixe 2,5W/m p.114

SOFT FLEX

IP20 - 12VDC LED fixe 5W/m LED RGB 7.5W/m p.180	IP40 - 12VDC LED fixe 5W/m LED RGB 7.5W/m p.182	IP67 - 12VDC LED fixe 5W/m LED RGB 7.5W/m p.112	IP68 - 12VDC LED fixe 5W/m LED RGB 7.5W/m p.114

FORT FLEX

IP20 - 24VDC LED fixe et RGB 15W/m p.180	IP40 - 24VDC LED fixe et RGB 15W/m p.182	IP67 - 24VDC LED fixe et RGB 15W/m p.112	IP68 - 24VDC LED fixe et RGB 15W/m p.114

LONG FLEX

IP65 - 230V LED fixe 6.5W/m p.116-184	IP65 - 24VDC LED fixe 6.5W/m p.116-184

LIGHTEX

IP68 balisage p.122-190

Les blocs
bleus
vous aident
à vous
repérer

A chaque installation son bandeau LED

Pour vous guider dans le choix des bandeaux LED
les mieux adaptés à votre installation,
EUROPOLE vous aide :

Comment faire votre choix



Puissance Bandeau LED ↓ Couleur des LED ↓ Indice de protection ↓ Longueur	1	2.5 W/m SUPER SOFT FLEX	LED fixe 5 W/m LED RGB 7.5 W/m SOFT FLEX	15 W/m FORT FLEX	6.5 W/m 230V ou 24VDC LONG FLEX	
	2	LED blanc froid ou LED blanc chaud ou LED bleu ou LED ambre	LED blanc froid ou LED blanc chaud ou LED bleu ou LED ambre ou LED RGB	LED blanc froid ou LED blanc chaud ou LED bleu ou LED ambre ou LED RGB	LED blanc froid ou LED blanc chaud ou LED bleu ou LED ambre	
	3	IP20 chapitre intérieur	IP40 chapitre intérieur	IP67 chapitre extérieur	IP68 chapitre extérieur	IP65 chapitre intérieur et extérieur
	4	longueurs standards 1 mètre ou 3 mètres ou 5 mètres ou 10 mètres (Sauf bandeaux LED gamme FLEX IP68 & FORT FLEX IP67)			sur-mesure page 120	100m maximum en version 230V 50m maximum en version 24VDC

FLEX IP67

Les + produits

- gaine PVC «UV RESISTANT»
- 3 niveaux de puissance :
 - de 2.5 W/m pour des applications de balisage
 - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- 4 longueurs de bandeaux LED différentes en standard
- offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques

- faible génération de chaleur
- durée de vie 30 000 H




SUPER SOFT FLEX IP67

Bandeau LED

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 30 LED/m - 2,5W/m 12 VDC IP67

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

schéma en coupe de la bande



SOFT FLEX IP67

Bandeau LED

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 12 VDC IP67

SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

LED fixes ●●●●● 60 LED/m - 5W/m
 LED RGB ●●● 30 LED/m - 7,5W/m

schéma en coupe de la bande couleur fixe





schéma en coupe de la bande RGB




FORT FLEX IP67

Bandeau LED

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 60 LED/m - 15W/m 24 VDC IP67

SOLUTIONS d'installation Alimentations 24VDC p.398/399
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

schéma en coupe de la bande



Clip de fixation

colisage par 10



BANDEAUX LED	CODE
SUPER SOFT FLEX LED fixe	4127
SOFT FLEX LED fixe	4127
SOFT FLEX LED RGB	4128
FORT FLEX LED fixe & RGB	4128



Câble

Longueur sur-mesure



CODE	CARACTERISTIQUES
2210	HO5RN-F 2x0.75mm ² LED fixe
2211	HO5RN-F 4x0.75mm ² LED RGB

Forfait découpe



CODE	CARACTERISTIQUES
FE	Forfait câblage entrée
FES	Forfait câblage entrée/sortie

IP67 SUPER SOFT FLEX 2,5 W/m

LONGUEURS

1 mètre Câblé des 2 côtés 50 cm
3 mètres Câblé des 2 côtés 50 cm
5 mètres Câblé des 2 côtés 50 cm
10 mètres Câblé d'un côté 50cm



LUMIERE	LUMEN	CODE				
LED 3000K	72 Lm/m	425020	425030	425000	425050	42500SM
LED 4000K	90 Lm/m	425021	425031	425001	425051	42501SM
LED	39 Lm/m	425022	425032	425002	425052	42502SM
LED	38 Lm/m	425025	425035	425005	425055	42505SM

sur-mesure - page 118

IP67 SOFT FLEX LED fixe - 5 W/m LED RGB - 7,5 W/m

LONGUEURS

1 mètre Câblé des 2 côtés 50 cm
3 mètres Câblé des 2 côtés 50 cm
5 mètres Câblé des 2 côtés 50 cm
10 mètres Câblé d'un côté 50cm



LUMIERE	LUMEN	CODE				
LED 3000K	144 Lm/m	423220	423230	423200	423250	42320SM
LED 4000K	180 Lm/m	423221	423231	423201	423251	42321SM
LED	77 Lm/m	423222	423232	423202	423252	42322SM
LED	75 Lm/m	423225	423235	423205	423255	42325SM
LED RGB	155 Lm/m	423229	423239	423209	423259	42329SM

sur-mesure - page 118

IP67 FORT FLEX LED 15 W/m

LONGUEURS

1 mètre Câblé des 2 côtés 50 cm
3 mètres Câblé des 2 côtés 50 cm
5 mètres Câblé 1 côté 50 cm



LUMIERE	LUMEN	CODE			
LED 3000K	649 Lm/m	423020	423030	423000	423005M
LED 4000K	811 Lm/m	423021	423031	423001	423015M
LED	680 Lm/m	423022	423032	423002	423035M
LED	700 Lm/m	423025	423035	423005	423055M
LED RGB	307 Lm/m	423029	423039	423009	423095M

sur-mesure - page 118

FLEX IP68

Les + produits

- gaine SILICONE «UV RESISTANT»
- LED entièrement résinées
- 3 niveaux de puissance :
 - de 2.5 W/m pour des applications de balisage
 - à 15 W/m pour un rendu lumineux puissant
- 3 longueurs de bandeaux LED différentes en standard

- offres SUR-MESURE pour les longueurs spécifiques
- faible génération de chaleur
- durée de vie 30 000 H




SUPER SOFT FLEX IP68

Bandeau LED



SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

schéma en coupe de la bande



SOFT FLEX IP68

Bandeau LED



SOLUTIONS d'installation Alimentations 12VDC p.396/397
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

schéma en coupe de la bande couleur fixe





schéma en coupe de la bande RGB




FORT FLEX IP68

Bandeau LED



SOLUTIONS d'installation Alimentations 24VDC p.398/399
 Connexions IP68 p.384
 Contrôleurs p.400/401
 Variateurs p.402/403

schéma en coupe de la bande



Câble

Longueur sur-mesure



CODE	CARACTERISTIQUES
2210	HO5RN-F 2x0.75mm ² LED fixe
2211	HO5RN-F 4x0.75mm ² LED RGB

Forfait découpe



CODE	CARACTERISTIQUES
FE	Forfait câblage entrée
FES	Forfait câblage entrée/sortie

IP68 SUPER SOFT FLEX 2,5 W/m		LONGUEURS			
		1 mètre Câblé 1 côté 50 cm	3 mètres Câblé 1 côté 50 cm	5 mètres Câblé 1 côté 50 cm	
LUMIERE	LUMEN	CODE			
LED 3000K	72 Lm/m	425520	425530	425500	42550SM
LED 4000K	90 Lm/m	425521	425531	425501	42551SM
LED	39 Lm/m	425522	425532	425502	42552SM
LED	38 Lm/m	425525	425535	425505	42555SM

sur-mesure - page 118

IP68 SOFT FLEX LED fixe - 5 W/m LED RGB - 7,5 W/m		LONGUEURS			
		1 mètre Câblé 1 côté 50 cm	3 mètres Câblé 1 côté 50 cm	5 mètres Câblé 1 côté 50 cm	
LUMIERE	LUMEN	CODE			
LED 3000K	144 Lm/m	424220	424230	424200	42420SM
LED 4000K	180 Lm/m	424221	424231	424201	42421SM
LED	77 Lm/m	424222	424232	424202	42422SM
LED	75 Lm/m	424225	424235	424205	42425SM
LED RGB	155 Lm/m	424229	424239	424209	42429SM

sur-mesure - page 118

IP68 FORT FLEX LED 15 W/m		LONGUEURS			
		1 mètre Câblé 1 côté 50 cm	3 mètres Câblé 1 côté 50 cm	5 mètres Câblé 1 côté 50 cm	
LUMIERE	LUMEN	CODE			
LED 3000K	649 Lm/m	423520	423530	423500	42350SM
LED 4000K	811 Lm/m	423521	423531	423501	42351SM
LED	680 Lm/m	423522	423532	423502	42352SM
LED	700 Lm/m	423525	423535	423505	42355SM
LED RGB	307 Lm/m	423529	423539	423509	42359SM

sur-mesure - page 118