

ANNEXE A TABLEAUX DE REGLAGES

Capacité de l'appareil en fonction du réglage de sel, exprimée en °.m³

	Med 710	Med 915	Med 920	Med 925	Med 1245
0					
0,5					
1	38				
1,5	50	57	67		
2	60	71	76	84	
3	1,40°	90	100	109	
4	1,5m ³		120	132	159
5				150	183
6					205
7					226
8					240
9					
10					

Spécifications

	Med 710	Med 915	Med 920	Med 925	Med 1245
Module de contrôle	01004437	01004437	01004437	01004437	*01004437*
Hauteur hors tout en mm	830	700	1130	1310	1310
Diamètre du réservoir en "	7	9	9	9	12
Volume de résine en l	10	15	20	25	42
Masse de Culsan en kg	4,5	-	7,5	9	14
Débit de service à 1 bar de perte de charge (105 kpa) en l/mn	26,5	26,5	30	30	31
Durée de détassage recommandée en mn	3	3	3	3	5
Durée de rinçage recommandée en minutes	53	40	44	48	59
Consommation d'eau moyenne en l par régénération	110	95	110	125	180
Bac à sel standard	C ou S	K	M	L	L

- Attention : sur les corps 12" il peut être nécessaire de remplacer l'injecteur et/ou le contrôleur de débit à l'égout. Les pièces de rechange sont fournies dans le carton de la tête. Ceci peut influencer sur la consommation d'eau : modifier en conséquence les réglages conseillés.
- Les valeurs indiquées pour les temps sont des valeurs conseillées pour une eau limpide et une régulation de pression à 3,5 bars.

granier

Back Wash

si 5 bars