

Signification du symbole	Symbole
Série harmonisée	H
Série nationale reconnue	A
Séries nationale autre que reconnue	N
300/300 V	03
300/500 V	05
450/750 V	07
600/1000 V	1
PVC	V
Caoutchouc vulcanisé	R
Polyéthylène réticulé	X
Ruban en acier ceinturant les conducteurs	D
PVC	V
Caoutchouc vulcanisé	R
Polychloroprène	N
Câble rond	Abs lettre
méplat « divisible »	H
méplat « non divisible »	H2
Cuivre	Abs lettre
Aluminium	-A
Rigide, massive, ronde	-U*
Rigide, câblée, ronde	-R*
Rigide, câblée, sectoriel	-S*
Rigide, massive, sectoriel	-W*
Souple, classe 5, pour installation fixe	-K
souple, classe 5	-F
souple, classe 6	-H
* Pour les câbles à mes en aluminium, le tiret précédant le symbole est à supprimer.	

Symbole	Signification du symbole
U	Câble faisant l'objet d'une norme UTE
250	250 V
500	500 V
1000	1000 V
Abs de lettre	Ame rigide
S	Ame souple
Abs de lettre	Cuivre
A	Aluminium
C	Caoutchouc vulcanisé
R	Polyéthylène réticulé
V	Polychlorure de vinyle
X	Isolant minéral
J	Papier imprégné
G	Gaine de bourrage
0	Aucun bourrage ou bourrage ne faisant pas de gaine
1	Gaine d'assemblage, de protection formant bourrage
2	Gaine de protection épaisse
C	Caoutchouc vulcanisé
N	Polychloroprène ou équivalent PVC
V	Gaine de plomb
P	Feuillard acier
F	Zinc ou autre métal
Z	Polychlorure de vinyle
V	
Abs lettre	Câble rond
M	Câble méplat

