



Heat-Pipe

– air management for your comfort



NILAN FU 10/15 H et FU 25/28 H sont des unités de filtre pour les VPL 15-28 avec un échangeur de chaleur (le caloporteur est CO₂) intégré. L'échangeur de chaleur préchauffe l'air frais. L'avantage de cet appareil est son rendement sans énergie supplémentaire. Il n'est plus nécessaire de dégivrer le système.

t ext.	HP15						HP 25/28					
	150 m ³ /h			300 m ³ /h			350 m ³ /h			700 m ³ /h		
	Puissance t ext. Δp			Puissance t ext. Δp			Puissance t ext. Δp			Puissance t ext. Δp		
°C	kW	°C	Pa	kW	°C	Pa	kW	°C	Pa	kW	°C	Pa
-15	0,6	-3	15	1,1	-4	35	1,5	-2	20	2,9	-3	45
-12	0,6	-1	15	1,0	-2	35	1,4	0	20	2,6	-1	45
-9	0,5	+1	15	0,9	0	35	1,3	+2	20	2,1	0	45
-6	0,4	+2	15	0,7	+1	35	1,2	+4	20	1,9	+2	45
-3	0,4	+4	15	0,6	+3	35	1,0	+5	20	1,4	+3	45
0	0,3	+6	15	0,5	+5	35	0,8	+7	20	1,2	+5	45
+3	0,2	+7	15	0,3	+6	35						

FU 15

