



- vorwärtsgekrümmter Radialventilator
- Metallgehäuse verzinkt
- drehzahlsteuerbar
- integrierter ThermoSchalter
- schallisoliert

230V 50Hz

Betriebspunkt		1	2	3	4	5
Strom	I A	1.06	1.13	1.45	1.88	2.42
Leistungsaufnahme	P ₁ W	230	250	330	430	540
Drehzahl	n 1/min	2840	2810	2600	2340	1840
Schalleistg. Ansaug	L _{WA5} dB (A)	-	63	63	63	65
Schalleistg. Ausblas	L _{WA6} dB (A)	-	76	75	77	78
Schalleistg. Abstrahl	L _{WA2} dB (A)	-	58	56	55	60
Spannung	U _N	230V ~		Drehzahlsteuerung		V
Strom	I _N	2.1 A		Motorschutz		TAI
Strom	I _{max}	2.6 A		Kondensator		5 µF / 400 V
Umgebungstemperatur	t _U	50 °C		Isolationsklasse		F
Fördermitteltemperatur	t _F	50 °C		Polzahl		2
				Gewicht		22,45 kg

Zubehör für ISOTX 315 E2 10
 Weitere Informationen siehe Internet

- TEM 035
5-Stufen-Trafo mit Motorschutz
- TES 035
7-Stufen-Trafo ohne Motorschutz
- GS 01
Geräteschalter
- VM 315
Verbindungs-manschette zur Schallentkopplung und Abdichtung
- RSK 315
Rückstauklappe
- RSK 315D
Rückstauklappe mit Dichtung
- SG 315 01
Schutzgitter
- SDS 315
Rohrschalldämpfer starr
- SDF 315
Rohrschalldämpfer flexibel
- FV 315
Filterbox mit Vlies G3
- FT 315
Filterbox für Taschenfilter ohne Filter
- FTW 315
Filterbox mit Taschenfilter F5 Integriertes Warmwasserheizregister

