

ALFA MIX

Le mélangeur pour l'eau des machines à laver

Articles	No art.	Prix HT
----------	---------	---------

ALFA MIX , avec prise de courant et console pour montage au mur; Tuyau d'eau chaude avec écrou de vissage 3/4" pour machine à laver le linge Instruction d'utilisation, durée de fonctionnement 2-3 heures (réglable)	001	197,42 €
--	-----	----------

Attention! Deuxième tuyau pour l'approvisionnement en eau chaude d'ALFA MIX
à commander dans la longueur voulue (voir plus bas)

ALFA MIX Autostart pour lavage à une heure précise, équipement comme plus haut, cependant avec senseur à poser sur la vanne magnétique de la machine à laver (ALFA MIX démarre avec l'arrivée d'eau)	001AS	212,93 €
---	-------	----------

ALFA MIX GS , comme plus haut, adapté pour machines à laver la vaisselle dispose d'un programme de température pour la machine à laver la vaisselle	001GS	197,42 €
---	-------	----------

Flexible d'approvisionnement en eau chaude, EPDM, 90bar/90°C

avec branchement 3/4" (sans PVC, avec filtre et joints).
pour le branchement en eau chaude d'ALFA MIX

Longueur 1,00 m	0010	6,81 €
Longueur 1,50 m	0015	8,15 €
Longueur 2,00 m	0020	9,48 €
Longueur 3,00 m	0030	10,35 €

Pour le branchement de l'eau froide, le tuyau de la machine à laver peut être utilisé

Alimentation de sécurité Control-S avec Aqua-Stop Tuyau de sécurité double membrane (90bar/90°C), 1,5 m lang, avec branchement 3/4", clapet automatique en cas de fuite pas de dommage de l'arrêt sécurité par dépôt de calcaire !	0015SICH	20,39 €
--	----------	---------

Clapet anti-retour avec prise d'air du tuyau pour compléter la version simple 12,68 €	001RV	
---	-------	--

Robinet d'alimentation selon DIN 1988 (3/4"IGx3/4"AG, L=61mm) joint compris

Frais d'expédition : Selon le coût
Délais de livraison : 7 - 10 jours après règlement
Mode de paiement : versement bancaire
(coordonnées bancaires transmises avec la confirmation de commande)
Garantie : 2 ans départ d'usine