

| Nom | Description | État | Type de démarrage | Ouvrir une session en tant que |
|--|---|---------|-------------------|--------------------------------|
| .NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86 | Microsoft .NET Framework NGEN | | Manuel | Système local |
| Acquisition d'image Windows (WIA) | Fournit des services d'acquisition d'images pour les scanners et les appareils photo. | Démarré | Manuel | Système local |
| Agent de protection d'accès réseau | Permet aux clients Windows de participer à la protection d'accès réseau | | Manuel | Système local |
| Aide et support | Permet à l'application Aide et support de fonctionner sur cet ordinateur. Si ce service est arrêté, la fonctionnalité Aide et support ne sera pas disponible. S'il est désactivé, tous les services dépendant explicitement de ce service ne pourront pas démarrer. | | Manuel | Système local |
| Application système COM+ | Gère la configuration et le suivi des composants de base COM+ (Component Object Model) . Si le service est arrêté, la plupart des composants de base COM+ ne fonctionneront pas correctement. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent de manière explicite ne pourront pas démarrer. | | Manuel | Système local |
| ASP.NET State Service | Provides support for out-of-process session states for ASP.NET. If this service is stopped, out-of-process requests will not be processed. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start. | | Manuel | Service réseau |
| avast! Mail Scanner | Implémente l'analyse du courrier électronique pour l'antivirus avast!. | Démarré | Manuel | Système local |
| avast! Web Scanner | Implémente l'analyse du contenu web (HTTP) pour l'antivirus avast!. | Démarré | Manuel | Système local |
| Carte à puce | Gère l'accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus lire de cartes à puces. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | | Manuel | Service local |
| Carte de performance WMI | Fournit des informations concernant la bibliothèque de performance à partir des fournisseurs HiPerf WMI. | | Manuel | Système local |
| Cliché instantané de volume | Gère et implémente les clichés instantanés de volumes pour les sauvegardes et autres utilisations. Si ce service est arrêté, les clichés instantanés ne seront pas disponibles pour la sauvegarde et la sauvegarde échouera. Si ce service est désactivé, les services en dépendant explicitement ne démarreront pas. | | Manuel | Système local |
| Configuration automatique de réseau câblé | Ce service effectue une authentification IEEE 802.1X sur des interfaces Ethernet | | Manuel | Système local |
| Connexions réseau | Prend en charge les objets dans le dossier Connexions réseau et accès à distance, dans lequel vous pouvez afficher à la fois les connexions du réseau local et les connexions à distance. | Démarré | Manuel | Système local |

| | | | |
|---|---|--------|----------------|
| Distributed Transaction Coordinator | Coordonne les transactions qui comportent plusieurs gestionnaires de ressources, tels que des bases de données, des files d'attente de messages net des systèmes de fichiers. Si ce service est arrêté, ces transactions ne se produiront pas. S'il est désactivé, le démarrage de tout service qui en dépend explicitement échouera. | Manuel | Service réseau |
| Explorateur d'ordinateur | Tient à jour une liste des ordinateurs présents sur le réseau et fournit cette liste aux ordinateurs désignés comme navigateurs. Si ce service est arrêté, la liste ne sera pas mise ou tenue à jour. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Manuel | Système local |
| Extensions du pilote WMI | Fournit des informations de gestion du système vers et à partir des pilotes. | Manuel | Système local |
| Fournisseur de la prise en charge de sécurité LM NT | Assure la sécurité des programmes RPC (appels de procédure distante) qui utilisent des transports autres que des canaux nommés. | Manuel | Système local |
| Gestion d'applications | Fournit des services d'installation de logiciels tels que Attribuer, Publier et Supprimer. | Manuel | Système local |
| Gestionnaire de comptes de sécurité | Stocke les informations de sécurité pour les comptes d'utilisateurs locaux. | Manuel | Système local |
| Gestionnaire de connexion automatique d'accès distant | Crée une connexion vers un réseau distant à chaque fois qu'un programme référence un nom ou une adresse DNS ou NetBIOS distant. | Manuel | Système local |
| Gestionnaire de connexions d'accès distant | Crée une connexion réseau. | Manuel | Système local |
| Google Updater Service | | Manuel | Système local |
| Hôte de périphérique universel Plug-and-Play | Offre la prise en charge des périphériques hôtes universels Plug-and-Play. | Manuel | Service local |
| HTTP SSL | Ce service implémente le protocole sécurisé HTTPS (Secure HyperText Transfer Protocol) pour le service HTTP, en utilisant la couche SSL (Secure Socket Layer). Si ce service est désactivé, tous les services qui en dépendent de manière explicite échoueront au démarrage. | Manuel | Système local |
| InstallDriver Table Manager | Provides support for the Running Object Table for InstallShield Drivers | Manuel | Système local |
| Java Quick Starter | Prefetches JRE files for faster startup of Java applets and applications | Manuel | Système local |
| Journal des événements | Active les messages d'événements émis par les programmes fonctionnant sous Windows et les composants devant être affichés dans l'observateur d'événements. Ce service ne peut être arrêté. | Manuel | Système local |
| Localisateur d'appels de procédure distante (RPC) | Gère la base de données du service de nom RPC. | Manuel | Service réseau |

| | | | | |
|--|---|---------|--------|---------------|
| MHN | Multimedia Home Networking (MHN) est une plate-forme de travail en réseau pour les applications AV (audio/vidéo) de diffusion en flux continu sur des réseaux domestiques IP. MHN améliore les performances et la fiabilité du flux AV en continu en garantissant la qualité du service réseau (QoS, quality-of-service) pour les applications AV en procurant des mécanismes de contrôle d'admission, une surveillance et une mise en oeuvre de l'exécution, un retour d'informations à l'application et la gestion des priori | | Manuel | Système local |
| Microsoft Office Diagnostics Service | Exécute des sections de Microsoft Office Diagnostics. | | Manuel | Système local |
| MS Software Shadow Copy Provider | Gère les copies logicielles de clichés instantanés de volumes créés par le service de cliché instantané de volumes. Si ce service est arrêté, les copies logicielles de clichés instantanés ne peuvent pas être gérées. Si le service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | | Manuel | Système local |
| NLA (Network Location Awareness) | Recueille et stocke les informations de configuration et d'emplacement réseau, et notifie les applications quand ces informations changent. | Démarré | Manuel | Système local |
| NMSAccess | | | Manuel | Système local |
| Office Source Engine | Enregistre les fichiers d'installation utilisés pour les mises à jour et réparations. Est requis pour le téléchargement des mises à jour d'installation et des rapports d'erreur Watson. | | Manuel | Système local |
| Ouverture de session réseau | Prend en charge l'authentification directe des événements d'ouverture de session du compte pour les ordinateurs dans un domaine. | | Manuel | Système local |
| Pare-feu Windows / Partage de connexion Internet | Assure la traduction d'adresses de réseau, l'adressage, les services de résolution de noms et/ou les services de prévention d'intrusion pour un réseau de petite entreprise ou un réseau domestique. | | Manuel | Système local |
| QoS RSVP | Fournit la signalisation de réseau et la fonctionnalité d'installation du contrôle de trafic local pour les programmes reconnaissant QoS et les applets de contrôle. | | Manuel | Système local |
| Service d'administration du Gestionnaire de disque logique | Configure les lecteurs de disque durs et les volumes. Le service ne s'exécute que pour les processus de configurations puis s'arrête. | | Manuel | Système local |
| Service d'approvisionnement réseau | Gère les fichiers de configuration XML en fonction du domaine pour l'approvisionnement réseau automatique. | | Manuel | Système local |
| Service de numéro de série du lecteur multimédia portable | Extrait le numéro de série d'un lecteur multimédia portable connecté à cet ordinateur. Si ce service est interrompu, le contenu protégé risque de ne pas être téléchargé sur le périphérique. | | Manuel | Système local |
| Service de restauration système | Effectue des opérations de restauration du système. Pour arrêter ce service, désactivez Restauration du système dans l'onglet Restauration du système des propriétés du Poste de travail. | | Manuel | Système local |

| | | | | |
|--|--|---------|--------|----------------|
| Service de transfert intelligent en arrière-plan | Transfère des fichiers en tâche de fond en utilisant la bande passante du réseau lors de ses périodes d'inactivité. Si le service est arrêté, des fonctionnalités telles que Windows Update et MSN Explorer ne pourront plus télécharger automatiquement des programmes et d'autres informations. Si ce service est désactivé, tous les services qui en dépendent explicitement peuvent présenter des problèmes de transfert de fichiers s'ils ne disposent pas d'un mécanisme sûr de remplacement pour transférer les fichiers. | | Manuel | Système local |
| Service Gestion des clés et des certificats d'intégrité | Gère les certificats et les clés d'intégrité (utilisés par la NAP) | | Manuel | Système local |
| Service Partage réseau du Lecteur Windows Media | Partage les bibliothèques du Lecteur Windows Media avec des lecteurs réseau et des appareils multimédias qui utilisent le Plug-and-Play universel | | Manuel | Service réseau |
| Service Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) | Fournit aux clients Windows un Service Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) | | Manuel | Système local |
| Services IPSEC | Gère la stratégie de sécurité IP et démarre les pilotes de gestion de sécurité IP et ISAKMP/Oakley (IKE). | | Manuel | Système local |
| SSDP Discovery Service | Active la découverte de périphériques Plug and Play universels sur votre réseau domestique. | Démarré | Manuel | Service local |
| Stockage amovible | | | Manuel | Système local |
| Système d'événements de COM+ | Prend en charge le service de notification d'événements système (SENS, System Event Notification Service), qui fournit une distribution automatique d'événements aux composants COM (Component Object Model) abonnés. Si le service est arrêté, SENS sera fermé et ne pourra fournir des informations d'ouverture et de fermeture de session. Si ce service est désactivé, le démarrage de tout service qui en dépend explicitement échouera. | Démarré | Manuel | Système local |
| Téléphonie | Fournit la prise en charge des API de téléphonie (TAPI) pour les programmes contrôlant les périphériques de téléphonie, les connexions vocales basées sur le protocole IP, sur l'ordinateur local, via le réseau local, sur le serveur où ce service fonctionne également. | | Manuel | Système local |
| Windows CardSpace | Securely enables the creation, management, and disclosure of digital identities. | | Manuel | Système local |
| Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework | Manages user-mode driver host processes | | Manuel | Système local |
| Windows Installer | Ajoute, modifie et supprime des applications fournies en tant que package Windows Installer (*.msi). Si ce service est désactivé, tous les services qui en dépendent explicitement ne vont pas démarrer. | | Manuel | Système local |
| Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 | Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications. | | Manuel | Service local |

| | | | |
|---|--|-----------|----------------|
| Accès à distance au Registre | Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur. Si ce service est arrêté, le Registre ne pourra être modifié que par les utilisateurs de cet ordinateur. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Service local |
| Accès du périphérique d'interface utilisateur | Permet l'accès entrant générique aux périphériques d'interface utilisateur, qui activent et maintiennent l'utilisation des boutons actifs prédéfinis sur le clavier, les contrôles à distance, et d'autres périphériques multimédia. Si ce service est arrêté, les boutons actifs contrôlés par ce service ne fonctionneront pas. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |
| Affichage des messages | Envoie et reçoit les messages des services d'alertes entre les clients et les serveurs. Ce service n'est pas lié à Windows Messenger. Si ce service est arrêté, les messages d'alertes ne seront pas transmis. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Désactivé | Système local |
| Assistance TCP/IP NetBIOS | Permet la prise en charge pour NetBIOS sur un service TCP/IP (NetBT) et la résolution des noms NetBIOS. | Désactivé | Service local |
| Avertissement | Informe les utilisateurs et les ordinateurs sélectionnés des alertes administratives. Si ce service est arrêté, les programmes qui utilisent les alertes administratives ne les recevront pas. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Désactivé | Service local |
| Client de suivi de lien distribué | Maintient les liens entre les fichiers NTFS au sein d'un ordinateur ou de plusieurs ordinateurs dans un domaine de réseau. | Désactivé | Système local |
| Client DNS | Résout et met en cache les noms DNS pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, l'ordinateur ne pourra pas résoudre les noms DNS et trouver les contrôleurs de domaine Active Directory. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Désactivé | Service réseau |
| Compatibilité avec le Changement rapide d'utilisateur | Fournit un système de gestion à des applications qui nécessitent de l'Assistance dans un environnement d'utilisateurs multiples. | Désactivé | Système local |
| Connexion secondaire | Permet le démarrage des processus sous d'autres informations d'identification. Si ce service est arrêté, ce type d'ouverture de session sera indisponible. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |

| | | | |
|---|---|-----------|----------------|
| DDE réseau | Fournit le transport en réseau et la sécurité pour l'échange dynamique de données pour les programmes exécutés sur un même ordinateur ou des ordinateurs différents. Si ce service est arrêté, le transport et la sécurité de l'échange dynamique de données seront indisponibles. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |
| DSDM DDE réseau | Gère l'échange dynamique de données partagées de réseau. Si ce service est arrêté, l'échange dynamique de données partagées de réseau ne sera plus disponible. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |
| Gestionnaire de l'Album | Active le Gestionnaire de l'Album afin de stocker les informations et les partager avec des ordinateurs à distance. Si le service est arrêté, le Gestionnaire de l'Album ne pourra pas partager les informations avec des ordinateurs à distance. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |
| Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance | Gère et contrôle l'assistance à distance. Si ce service est arrêté, l'assistance à distance n'est pas disponible. Consultez l'onglet Dépendances avant d'arrêter ce service. | Désactivé | Système local |
| Horloge Windows | Conserve la synchronisation de la date et de l'heure sur tous les clients et serveurs sur le réseau. Si ce service est arrêté, la synchronisation de la date et de l'heure sera indisponible. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Système local |
| Journaux et alertes de performance | Collecte les données de performances des ordinateurs locaux ou distants basés sur des paramètres planifiés préconfigurés, puis écrit les données dans un journal ou déclenche une alerte. Si ce service est arrêté, les informations de performances ne seront pas collectées. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | Service réseau |
| Media Center Extender Service | | Désactivé | Service local |
| Net.Tcp Port Sharing Service | Provides ability to share TCP ports over the net.tcp protocol. | Désactivé | Service local |
| Notification d'événement système | Scrute les événements système tels que les ouvertures de session Windows et les événements concernant le réseau et l'alimentation. Avertit les abonnés du système d'événements COM+ de ces événements. | Désactivé | Système local |
| Onduleur | Gère un onduleur connecté à l'ordinateur. | Désactivé | Service local |
| Partage de Bureau à distance NetMeeting | Permet à un utilisateur autorisé d'accéder à cet ordinateur à distance en utilisant NetMeeting sur un réseau intranet d'entreprise. Si ce service est arrêté, le partage du Bureau à distance ne sera pas disponible. Si ce service est désactivé, tous les services qui en dépendent explicitement ne pourront pas démarrer. | Désactivé | Système local |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------------|
| Planificateur de tâches | Permet à un utilisateur de configurer et de planifier des tâches automatisées sur cet ordinateur. Si ce service est arrêté, ces tâches ne seront pas exécutées à l'heure prévue. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Désactivé | | Système local |
| Routage et accès distant | Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou étendu. | Désactivé | | Système local |
| Serveur | Prend en charge le partage de fichiers, d'impression et des canaux nommés via le réseau pour cet ordinateur. Si ce service est arrêté, ces fonctions ne seront pas disponibles. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Désactivé | | Système local |
| Service COM de gravage de CD IMAPI | Gère le gravage des CD via l'interface série IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus enregistrer de CD. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne vont pas pouvoir démarrer. | Désactivé | | Système local |
| Service de la passerelle de la couche Application | Offre la prise en charge des plug-ins de protocoles tiers pour le Partage de connexion Internet et le Pare-feu Windows. | Désactivé | | Service local |
| Service de l'iPod | Services de gestion matérielle de l'iPod | Désactivé | | Système local |
| Service de rapport d'erreurs | Active le rapport d'erreurs pour les services et les applications s'exécutant sur des environnements non standard. | Désactivé | | Système local |
| Service d'indexation | Construit un index des contenus et des propriétés des fichiers sur les ordinateurs locaux et distants ; fournit un accès rapide aux fichiers par le biais d'un langage d'interrogation flexible. | Désactivé | | Système local |
| Services Terminal Server | Permet à plusieurs utilisateurs de se connecter en même temps à un ordinateur, tout en affichant les bureaux et les applications sur les ordinateurs distants. Contient les fonctions sous-jacentes de Bureau à distance (y compris le Bureau à distance pour les administrateurs), le Changement rapide d'utilisateur, l'Assistance à distance et le service Terminal Server. | Désactivé | | Système local |
| Telnet | Permet à un utilisateur distant de se connecter au système et d'exécuter des programmes, et prend en charge divers clients Telnet TCP/IP dont les ordinateurs sous UNIX et sous Windows. Si ce service est arrêté, l'utilisateur peut ne plus avoir accès à distance aux programmes. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent explicitement ne pourront pas démarrer. | Désactivé | | Système local |
| WebClient | Permet à un programme fonctionnant sous Windows de créer, modifier et accéder à des fichiers Internet. Si ce service est arrêté, Ces fonctions ne seront pas disponibles. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Démarré | Désactivé | Service local |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-------------|----------------|
| Appel de procédure distante (RPC) | Fournit le mappeur du point de sortie et divers services RPC. | Démarré | Automatique | Service réseau |
| Ati HotKey Poller | | Démarré | Automatique | Système local |
| Audio Windows | Gère les périphériques audio pour les programmes basés sur Windows. Si ce service est arrêté, les périphériques et les effets audio ne fonctionneront pas correctement. Si ce service est désactivé, les services en dépendant explicitement ne démarreront pas. | Démarré | Automatique | Système local |
| avast! Antivirus | Gère et implémente les services de l'antivirus avast! pour cet ordinateur. Ceci inclut la protection résidente, la zone de quarantaine et le planificateur. | Démarré | Automatique | Système local |
| Centre de sécurité | Analyse les paramètres de sécurité et les configurations du système. | Démarré | Automatique | Système local |
| Client DHCP | Gère la configuration réseau en inscrivant et en mettant à jour les adresses IP et les noms DNS. | Démarré | Automatique | Système local |
| Configuration automatique sans fil | Fournit la configuration automatique des cartes 802.11 | Démarré | Automatique | Système local |
| Détection matériel noyau | Fournit des notifications à des événements matériel de lecture automatique. | Démarré | Automatique | Système local |
| Emplacement protégé | Fournit un stockage protégé pour les données sensibles, telles que les clés privées, afin d'empêcher l'accès par des services, des processus ou des utilisateurs non autorisés. | Démarré | Automatique | Système local |
| Gestionnaire de disque logique | Détecte et analyse de nouveaux lecteurs de disque durs et envoie les informations de volume de disque au service gestionnaire administratif de disque logique pour la configuration. Si ce service est arrêté, l'état des disques dynamiques et les informations de configuration peuvent devenir obsolètes. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Démarré | Automatique | Système local |
| Infrastructure de gestion Windows | Fournit une interface commune et un modèle objet pour accéder aux informations de gestion du système d'exploitation, des périphériques, des applications et des services. Si ce service est arrêté, la plupart des logiciels sur base Windows ne fonctionneront pas correctement. Si ce service est désactivé, tout service qui en dépend explicitement ne démarrera pas. | Démarré | Automatique | Système local |
| Lanceur de processus serveur DCOM | Fournit la fonctionnalité de lancement des services DCOM. | Démarré | Automatique | Système local |
| Mises à jour automatiques | Active le téléchargement et l'installation des mises à jour Windows. Si ce service est désactivé, cet ordinateur ne pourra pas utiliser la fonctionnalité des mises à jour automatiques ou le site Windows Update. | Démarré | Automatique | Système local |
| Plug-and-Play | Permet à l'ordinateur de reconnaître et d'adapter les modifications matérielles avec peu ou pas du tout d'intervention de l'utilisateur. Arrêter ou désactiver ce service provoque une instabilité du système. | Démarré | Automatique | Système local |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|---------------|
| Services de cryptographie | Fournit trois services de gestion : le service de base de données de catalogue, qui confirme la signature des fichiers Windows; le service de racine protégée, qui ajoute et supprime des certificats d'autorité de certification de racine approuvés et le service Clé, qui fournit une aide dans l'inscription de cet ordinateur pour les certificats. Si ce service est arrêté, ces services de gestion ne fonctionneront pas correctement. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. | Démarré | Automatique | Système local |
| Spouleur d'impression | Charge des fichiers en mémoire pour une impression ultérieure. | Démarré | Automatique | Système local |
| Station de travail | Crée et maintient des connexions de réseau client à des serveurs distants. Si ce service est arrêté, ces connexions ne seront pas disponibles. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas démarrer. | Démarré | Automatique | Système local |
| Thèmes | Fournit un système de gestion de thème de l'expérience utilisateur. | Démarré | Automatique | Système local |