

FILTRE PAINT STOP EU3

Caractéristiques techniques

Type	PaintStop Vert					
Epaisseur (mm)	* 50 (2") *		75 (3")		90 (4")	
Efficacité ¹⁾ (%)	90 - 95		90 - 95		90 - 95	
Poids (g/m ²)	220		240		310	
Classement au feu	M3		M3		M3	
Vitesse de passage (m/s)	0,7	1,75	0,7	1,75	0,7	1,75
Débit nominal (m ³ /h/m ²)	2500	6300	2500	6300	2500	6300
Perte de charge initiale (Pa)	6	30	7	32	10	40
Perte de charge finale recommandée (Pa)	80		85		130	
Capacité de rétention en pigment de peinture (g/m ² à perte de charge finale)	3500		3900		5900	
Efficacité ¹⁾ (%)	90-95		90-95			
Température limite d'utilisation (°C) en fonctionnement	-15 à +80		-15 à +80		-15 à +80	
Couleur média	Blanc en amont (entrée), vert en aval (côté sortie d'air)					

1) Sur laque synthétique

Rouleaux standards ²⁾	Panneaux standards ²⁾	
Largeur x longueur développée	Taille	Dimensions
0,50 x 20 m		
0,70 x 20 m		
0,75 x 20 m		
0,80 x 20 m	20 x 20	514 x 514 mm
1,00 x 20 m	20 x 25	514 x 641 mm
1,50 x 20 m	24 x 24	514 x 514 mm
2,00 x 20 m		616 X 616 mm

2) Autres dimensions, nous consulter

Courbe de fonctionnement

